

IFM Efector IA0032 20-250V D=20mm S/Ö ohne Kabel zum Einklemmen



IFM Efector IA0032 20-250V D=20mm S/Ö ohne Kabel zum Einklemmen



IAE 2010 FBOA zum Klemmen für Christ

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis exkl. Mwst

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Alternativ Artikelnummer: 1040100

Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (wählbar)

Schaltabstand[mm]10 GehäuseZylindrisch

Abmessungen[mm]Ø 20 / L = 92

Elektrische Daten Betriebsspannung[V] 20...250 AC/DC

Schutzklasse II Verpolungsfestnein

Ausgänge Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (wählbar)

Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC[V] 6

Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC[V] 6,5

Mindestlaststrom[mA] 5 Max. Reststrom[mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)

Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC[mA] 250; (350 (...50 °C))

Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC[mA]100

Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs[mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)

Schaltfrequenz AC[Hz] 25 Schaltfrequenz DC[Hz] 70

Kurzschlussfest nein Überlastfest nein

Erfassungsbereich Schaltabstand[mm]10

Realschaltabstand Sr[mm] 10 ± 10 %

Arbeitsabstand[mm]0...8,1

Genauigkeit / Abweichungen

Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2

Hysterese[% von Sr] 1...15

Schaltpunktdrift[% von Sr]-10...10

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur[°C]-25...80

Schutzart IP 65

Zulassungen / Prüfungen EMV EN 60947-5-2

// //