

Magnetventil 1" 24V/DC 0,3-20 BAR M. Schliessgedämpft



Magnetventil 1" 24V/DC 0,3-20 BAR M. Schliessgedämpft

Funktion NC-stromlos geschlossen -10°C/+80°C, Umg. +35°C

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis exkl. Mwst

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

2/2-Wege-Ventil

Typ : D4025/1001/.032-SR

Steuerungsart : servogesteuert

Konstruktion : Membranventil

Funktion : NC-stromlos geschlossen

Anschluß : Muffe G1, DIN ISO 228, Sitz 25,0 mm

Magnetventil 1" 24V/DC 0,3-20 BAR M. Schliessgedämpft

Druckbereich : 0,3-20 bar, delta P min. 0,3 bar

Medium : sauber, neutral, flüssig oder gasförmig

Mediumtemperatur : -10°C/+80°C, Umg. +35°C

Viskosität : 22 mm²/s

Ventilgehäuse : Messing

Innentelle : Ms 2.0401 / Niro 1.4104

Dichtung : NBR

Einbaulage : beliebig, vorzugsweise mit stehendem Magneten

Bemerkung : SR = Ventil mit regulierbarer Schließdämpfung

B0051.000122

Magnetspule

Typ : .032 (K0510310)

Spannung : 24V DC

Staub-/Wasserschutz : IP65

Leistung : 11 Watt

Einschaltdauer : 100% ED

Anschlußart : Gerätestecker nach DIN 43650-A ISO4400

// //