

Magnetventil 1/8" 24 V DC 2/2 Wege



Magnetventil 1/8" 24 V DC 2/2 Wege

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis exkl. Mwst

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

052.000652

2/2-Wege-Ventil:

Typ : A5232/1002/122

Steuerungsart : direktgesteuert

Konstruktion : Sitzventil mit Nippeldichtung

Funktion : NC-stromlos geschlossen

Anschluß : G1/8, Sitz 2,0 mm

Druckbereich : 0-10 bar

Medium :

Mediumtemperatur : -10/+80°C, Umg. +35°C

Viskosität : 22 mm²/s

KV-Faktor :

Ventilgehäuse : Messing

Innenteile : Ms 2.0401 / Niro 1.4104

Dichtung : FKM

Einbaulage : beliebig, vorzugsw. mit stehendem Magnet

Bemerkung :

B0051.000212

Magnetspule

Typ : .122

Spannung : 24V DC

Leistung : 6,2 Watt

Schutzklasse : IP65

Einsatzdauer : 100% ED

B0040.000041

Gerätestecker 21x28

Betriebsspannung : 250 Volt AC oder DC

max Betriebsstrom : 16 Amper

Umgebungstemperatur : -40 bis + 125°C

Kabelverschraubung : PG 9

anschließbare Leitungen: Ø4,5-7mm max.1,5mm²

// //