

Magnetventil G 3/4" Bar ohne Spule GSR 0,3-16 bar, FKM, NC-Stromlos geschlossen



Magnetventil G 3/4" Bar ohne Spule GSR 0,3-16 bar, FKM, NC-Stromlos geschlossen

MV-Spule Klein Wahlweise 24/42/48/230 Volt

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis exkl. Mwst

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

2/2-Wege-Ventil:

Typ : D4024/1002/182

Steuerungsart : servogesteuert

Konstruktion : Membranventil

Funktion : NC - stromlos geschlossen

Magnetventil G 3/4" Bar ohne Spule GSR 0,3-16 bar, FKM, NC-Stromlos geschlossen

Anschluß : Muffe G3/4, DIN ISO 228, Sitz 25 mm

Druckbereich : 0,3-16 bar, delta-p min. 0,3bar

Medium :

Mediumtemperatur : -10°C/+80°C, Umg. +35°C

Viskosität : 22 mm²/s

KV-Faktor : 7,7 m³/h

Ventilgehäuse : Messing

Innentteile : Ms 2.0401 / Niro 1.4104

Dichtung : FKM

Einbaulage : beliebig, vorzugsweise mit stehendem Magnet

Bemerkung : OM - ohne Magnetspule

// //