

Magnetventil GSR für Luft 2/2-Wege 24V DC 1/4" 0-15 Bar mit Spule Typ K0511810



Magnetventil GSR für Luft 2/2-Wege 24V DC 1/4" 0-15 Bar mit Spule Typ K0511810

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis exkl. MwSt

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

besteht aus: 052.001351 2/2 Wege Magnetventil Artikelbezeichnung : A5242/1002/182

Steuerungsart : direktgesteuert, Differenzdruck mind. 0 bar

Konstruktion : Sitzventil mit Nippeldichtung

Funktion : NC - stromlos geschlossen Anschluss : G1/4"

Sitz : 2,0 mm Druck : 0 - 15 bar

Temperatur (Medium) : -10°C / +80°C Temperatur (Umgebung) : -10°C / +35°C

Viskosität (max.) : 22 mm²/sec

Material (Gehäuse) : Messing 2.0402 Material (medienberührt): Messing 2.0401 / Edelstahl 1.4104

Dichtung : FKM

Einbau : Antrieb in waagerechter oder aufrechter Position B0051.000255

Magnetspule Typ : .182 (K0511810) Spannung : 24V DC

Staub-/Wasserschutz : IP65 Leistung : 6,8W Einschaltdauer : 100% ED

Anschlußart : Gerätestecker nach DIN 43650-A ISO4400 B0040.000047

Standardstecker ohne Beschaltung, unmontiert in einer Plastiktüte Leitungsdose : 28x28mm

Norm : gemäß EN175301-803 Form A Kabeldruckschraube : M20 x 1,5

Mögliche Anschlussleitungen : Ø5 - 8mm / Ø8 - 10mm

// //