

PNEUMATIKVENTIL 2/2 G 1 1/2" 4-20BAR ohne 3/2 CNOMO-MAGNETVIL Aqua X



PNEUMATIKVENTIL 2/2 G 1 1/2" 4-20BAR ohne 3/2 CNOMO-MAGNETVIL Aqua X

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis exkl. Mwst

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

2/2-Wege-Ventil Typ : A6327/1101/7155 Steuerungsart : direkt-druckgesteuert Konstruktion : Sitzventil mit Tellerdichtung Funktion : NC - drucklos mit Feder gegen Mediumstrom geschlossen Anschluß : Muffe G6/4, DIN ISO 228, Sitz 35,0 mm Druckbereich : 0-2,5 bar Medium : Mediumtemperatur : -10°C/+80°C, Umgeb. +60°C Viskosität : 600 mm²/S KV-Faktor : Ventilgehäuse : Rotguß RG-5 Innenteile : Ms 2.0401 / Niro 14301 Dichtung : NBR an der Spindel, PTFE am Sitz Antriebszylinder : Messing Dichtung Antrieb : NBR (Perbunan) Einbaulage : beliebig, vorzugsweise mit stehendem Antrieb Steuerdruck : 4-10 bar neutrale, gasförmige oder flüssige Medien. Für den o.a. maximalen Betriebsdruck ist ein Steuerdruck von mindestens 6 bar notwendig Steueranschluß : G1/8 Bemerkung

// //