

Ventil Pneum.2/2-W. G1" 0-16 Bar



Ventil Pneum.2/2-W. G1" 0-16 Bar

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis exkl. Mwst

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

2/2-Wege Ventil

Typ : A6325/1101/7105

Steuerungsart : druckgesteuert, benötigtes delta-p: 0 bar

Konstruktion : Sitzventil mit Tellerdichtung

Funktion : NC - drucklos geschlossen (mit dem Mediumstrom)

Anschluss : G1

Nennweite : 23 mm

Druck : 0 - 16 bar

Mediumtemperatur : -10°C / +80°C

Umgebungstemperatur : -10°C / +60°C

Viskosität max. : 600 mm²/s

Material (Gehäuse) : Rotguss 2.1096

Material (Innentelle) : Messing 2.0401 / Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

Dichtung : NBR

Material (Antrieb) : Messing 2.0402

Dichtung (Antrieb) : NBR

Einbauposition : Antrieb horizontal oder aufrecht

Anschluss Pilotventil : G1/8

Steuerdruck : 4 - 10 bar neutrale, gasförmige Medien.

Für den o.a. maximalen Betriebsdruck ist ein Steuerdruck

von mindestens 6 bar notwendig

// //